



Fischer kemično sidranje 2021



Injekcijska malta FIS AB 300

Pritrditev z umetno smolo brez razpiranja, s hibridno malto brez stirola.

Certifikati:

- Evropsko tehnično dovoljenje, opcija 1, za nerazpokan in razpokan beton.
- Evropsko tehnično dovoljenje za zidove (zidaki, votlaki in zidaki z navpičnimi luknjami).
- Evropsko tehnično dovoljenje za betonsko železne priključke.
- Evropsko tehnično dovoljenje za fischerjev sistem Thermax.
- Požarna odpornost razreda R 120.

Prednosti izdelka:

- Močna hibridna malta za visoke obremenitve v skoraj vseh materialih.
- Malta se ne razteza, kar omogoča pritrditev bližje robu in z manjšo razdaljo med vijaki.
- Za uporabo injekcijske kartuše ne potrebujete posebnih pištol.
- Vključno z dvema statičnima mešalnikoma.
- Ne popolnoma iztisnjene injekcijske kartuše se lahko ponovno uporabijo s pomočjo menjave statičnih mešalnikov.

Pomembno:

pri pritrditvah v polne gradbene materiale je treba izvrtino temeljito očistiti.

Obdelovalni čas:

približno 5 min pri 20 °C

Nasvet:

čas strjevanja približno 60 min pri 20 °C

Št. artikla	Vsebina ml	Pakiranje	Količina polnjenja	pak.	EM	Cena v EUR	na
110 613 301	300	kartuša	150	12	kos	12,99	1 kos

Skupina artiklov D00 D28



ČAS STRJEVANJA – FIS AB

Temperatura kartuše (malta)	Čas obdelave	Temperatura na dnu sidranja	Čas strjevanja
		- 10 °C — - 5 °C	-
± 0 °C	-	- 5 °C — ± 0 °C	24 ur
+ 5 °C	13 minut	± 0 °C — + 5 °C	3 ure
+ 10 °C	9 minut	+ 5 °C — + 10 °C	90 minut
+ 20 °C	5 minut	+ 10 °C — + 20 °C	60 minut
+ 30 °C	4 minut	+ 20 °C — + 30 °C	45 minut
+ 40 °C	2 minut	+ 30 °C — + 40 °C	35 minut

Časovna navedba velja od trenutka združenja smole in trdila v statičnem mešalniku.

Pri daljšem času uporabe, torej pri delu s premori, je potrebno mešalnik zamenjati.

EUR 12,99

fischer 

Čistilna krtača BS

Čistilna krtača BS omogoča po certifikatu ustrezno čiščenje izvrtin v betonu. Kakovostna izvedba z dolgo življenjsko dobo iz kovine in odstranljivimi kovinskimi ročaji. Kovinske krtače BS s ščetinami iz nerjavečega jekla so dovoljene za čiščenje izvrtin v betonu in zidakih. Glede na zahtevani postopek čiščenja, lahko krtače uporabljate s strojem ali priloženim ročajem.

Pozor: pred uporabo preverite ali krtače še imajo zahtevani premer. Pri vstavljanju v izvrtino morate začititi upor. Premajhnih krtač ne smete več uporabljati.

Št. artikla	Ø mm	EM	Cena v EUR	na
101 186 286	13	kos	15,66	1 kos
101 186 287	16	kos	15,82	1 kos
101 186 288	20	kos	17,19	1 kos
101 186 289	25	kos	16,27	1 kos

Skupina artiklov A00 A05



od EUR **15,66**

fischer 

Izpihovalnik ABG

Za čiščenje (izpihovanje) izvrtin, pred uporabo injekcijske malte.

Št. artikla	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
101 186 363	370	kos	33,45	1 kos

Skupina artiklov A00 A05



EUR **33,45**

fischer 

Pištola za kartuše FIS AM

Pištola za iztis dvojnih kartuš, masivna, trpežna izvedba. Je primerna za hiter iztis injekcijskih kartuš.

Nasvet:

za T in S kartuše. Ni za C kartuše.

Uporaba za: injekcijske kartuše do 390 ml

Št. artikla	EM	Cena v EUR	na
101 186 362	kos	66,59	1 kos

Skupina artiklov A00 A05



EUR **66,59**

fischer 

Pištola za kartuše FIS DM S

Kakovostna pištola za dvojne kartuše, omogoča hitro in neutrudno delo.

Nasvet: za T in S kartuše. Ni za C kartuše.

Uporaba za: injekcijske kartuše do 390 ml

Št. artikla	EM	Cena v EUR	na
101 186 360	kos	138,50	1 kos

Skupina artiklov A00 A05



EUR **138,50**

fischer 



Set injekcijska malta FIS, 21-delni

Sistem veznega sidra na osnovi hibridnih vinil-estrov s silan tehnologijo.

Sistem za razpokan in nerazpokan beton.

Visoke temperature uporabe do +150 °C, temperatura obdelave ≥ -15 °C, preprosto iztiskanje maltnih kartuš iz specialnih pištol FIS DMS ali FIS AM, pritrditev brez ekspanzijskega tlaka omogoča majhne robne in osne razdalje, vključuje 2 statična mešalnika.

Certifikati: z evropskim tehničnim certifikatom (ETA-12/0258) **opcija 1 za razpokan beton**, veljavno za zasidranje v: beton C20/25 do C50/60, razpokan in nerazpokan, armirani spoji.

Izvrtno je potrebno temeljito očistiti.

Obseg dobave: 6 x injekcijska malta FIS SB 390 S, 1 x ročna pištola, 12 x statični mešalnik, 1 x set krtač FIS, kovček iz umetne mase



Št. artikla	Nasvet	EM	Cena v EUR	na
101 186 364 •	čas strjevanja približno 45 min pri 20 °C	kos	591,00	1 kos

Skupina artiklov A00 A05

ČAS STRJEVANJA – FIS SB

Temperatura na dnu sidranja	Čas obdelave	Čas strjevanja
- 14 °C — - 10 °C	60 minut	36 ur
- 9 °C — - 5 °C	30 minut	24 ur
- 4 °C — ± 0 °C	20 minut	8 ur
+ 1 °C — + 5 °C	13 minut	4 ure
+ 6 °C — + 10 °C	9 minut	120 minut
+ 11 °C — + 20 °C	5 minut	60 minut
+ 21 °C — + 30 °C	4 minut	45 minut
+ 31 °C — + 40 °C	2 minut	30 minut

EUR **591,-**

