

Beko silikon



Strukturni 15% akril

Glavno področje uporabe:

zapolnitev razpok in popravilo poškodb v strukturnem in zaribanem ometu.

Strukturni tesnilni akril, zaradi svoje strukture, ustvari učinek ometa. Za zunanjo in notranjo uporabo, odlikuje ga visoka oprijemljivost, primeren tudi za vlažne in vpijajoče podlage.

Prednosti izdelka:

- Plastoelastičen.
- Izgled podoben ometu.
- EMICODE EC 1 Plus, z malo emisijami.
- Lahko ga barvate.
- Brez topil in silikonov.
- Brez ftalatov in halogenov.
- Prepušča vodno paro.
- Odporen na vremenske razmere in staranje.
- Dobavljiv z različno granulacijo.

Področja uporabe:

zapečatenje in zatesnitev razpok v siporeksu, vlaknastemu cementu, ometu, zidovju in lesu.

Uporaben pri zatesnitvi rež v fasadah, prav tako za zapolnitev rež med priključki oken in vrat iz betona, zidakov ter ometa. Ni primeren za raztezne reže in za področja kjer je prisotna večja količina vode (npr. zunanje reže blizu tal, v sanitarijah in pod vodo).

Pozor:

reže, ki potrebujejo zatesnitev z elastično maso (raztezne reže), se v osnovi ne smejo barvati. Raztezanje in krčenje materiala bi v takih primerih poškodovalo vsako vrsto premaza.

Barva:

bela

Št. artikla	Pakiranje	Vsebina ml	Nasvet	Granulacija mm	EM	Cena v EUR	na
110 602 041 •	kartuša	310	fin	0,7	kos	3,89	1 kos
110 602 042	kartuša	310	srednja	1,0	kos	3,89	1 kos
110 602 043 •	kartuša	310	groba	1,2	kos	3,89	1 kos

Skupina artiklov D45



Rešetka



Reža



Razpoka

Sanitarni silikon, acetat

Glavno področje uporabe:
sanitarije in zasteklitve.

Prednosti izdelka:

- Preprosta uporaba.
- Odporen proti staranju.
- Visoka oprijemljivost.
- Stalno elastičen.
- Opremljen s fungicidom, preprečuje glivice.
- Dobavljiv v več barvah.
- Dobro doziranje.
- Dobro glajenje.
- Preprost za obdelavo.
- Zelo primeren za popravila.

Področja uporabe:

zasteklitve, zatesnitve, popravila v sanitarijah, priključne reže.

Ni primeren za:

izdelavo akvarijev, za marmor oz. naravni kamen.

Pozor:

silikonov ne smemo barvati.

Št. artikla	Barva	Pakiranje	Vsebina ml	EM	Cena v EUR	na
110 612 107	prozorna	kartuša	310	kos	4,31	1 kos
110 612 108	bela	kartuša	310	kos	4,31	1 kos

Skupina artiklov D45



Sanitarni silikon, prozoren

Glavno področje uporabe:
sanitarije in zasteklitve.

Preprosta uporaba, odporen na staranje, visoka trdnos, stalno elastičen, fungizid (zaviranje razvoja gliv).

Prednosti izdelka:

- **Visoko prosojna tesnilna masa.**
- Zelo dobro ga lahko zgladite.
- Dobro ga lahko dozirate.
- Enostavno ga lahko obdelujete.
- Stalno elastičen.
- Opremljeno s fungicidom, zatira glivice.
- Dobra obstojnost proti staranju, vremenu in UV-žarkom.

Področja uporabe:

zasteklitve, zatesnitve v sanitarijah, priključne reže.

Ni primerno za:

za izdelavo akvarijev in na področju uporabe marmorja oz. naravnega kamna.

Pozor:

silikonov ne smemo prebarvati.

Št. artikla	Barva	Pakiranje	Vsebina ml	EM	Cena v EUR	na
110 601 069	prozorna	kartuša	310	kos	6,39	1 kos

Skupina artiklov D45



Akrilna tesnilna masa

Lastnosti:

- Plastično elastično.
- Brez vonja.
- Združljiva s premazi, primerno za premazovanje.
- Visoka oprijemljivost.
- Izboljšan oprijem na stranicah.
- Malo krčenja.
- Gladka obdelava.
- Brez topil in silikona.
- Brez ftalatov in halogenov.
- Oprijem brez temeljnega premaza na: kamen, steklo, les, keramiko, jeklo, trdi PVC, ABS in beton
- Visoka odpornost proti alkalijam.

Osnova je akrilatna disperzija. Obdelovalna temperatura: najmanj +5 °C, največ +40 °C. Čas nastajanja mreže približno 15 minut pri 23 °C. Strditev približno 1 mm/dan. Trdota Shore A približno 30. Trajna gibljivost približno 10%. Gostota približno 1,66 g/cm³.

Področje uporabe: za montažne obrate, steklarstvo, tesarstvo, lesene gradnje, gradbeništvo, suhomontažne konstrukcije, zatesnitev stičnih rež med okenskimi/vratnimi okvirji, opekami, betonom in ometom, zatesnitev razpok in rež v plinobetonu, laknemem cementu, kamnu ter lesu.

Nasvet: ni primerno za dilatacijske reže in območja z izrazito prisotnostjo vode.

Trajnost 12 mesecev pri od 5 °C do 30 °C. Tesnilno maso zaščitite pred zmrzaljo!



Št. artikla	Barva	Vsebina ml	Pakiranje	EM	pak.	Cena v EUR	na
110 680 418	bela	310	kartuša	kos	20	1,91	1 kos

Skupina artiklov D45

Gradbeni nevtralni silikon

Lastnosti:

- Preprosta uporaba.
- Obstočnost proti staranju.
- Nevtralnega vonja.
- Visoka oprijemljivost.
- Trajna elastičnost.
- Obstojen proti vremenskim vplivom in UV-sevanju.

Osnova je silikonski kavčuk z nevtralnim strjevanjem. Obdelovalna temperatura: najmanj +5 °C, največ +40 °C. Čas nastajanja mreže približno 15 minut pri 23 °C. Strditev približno 1 mm/dan. Trdota Shore A približno 30. Trajna gibljivost približno 10%. Gostota približno 1,66 g/cm³.

Področje uporabe:

oprijem brez temeljnega premaza na: kamen, steklo, les, keramiko, jeklo, trdi PVC, ABS in beton, zasteklitve, zatesnitve, za sanitarije, stične reže, za montažne obrate, steklarstvo, sanitarno obrt, lesene gradnje, gradbeništvo.

Št. artikla	Barva	Vsebina ml	Pakiranje	EM	pak.	Cena v EUR	na
110 680 414	prozorna	310	kartuša	kos	20	3,96	1 kos
110 680 415	bela	310	kartuša	kos	20	3,96	1 kos
110 690 061	prozorna	600	črevo	kos	20	7,72	1 kos

Skupina artiklov D45





Gladilno sredstvo, sprej

Za glajenje svežih tesnilnih površin.

Po nanosu tesnila razpršite gladilno sredstvo in z gladilko posnamete. Gladilno sredstvo je uporabno takoj, redčenje z vodo ni potrebno.

Št. artikla	Izvedba	Pakiranje	Vsebina ml	EM	Cena v EUR	na
110 643 401	pripravljena za uporabo.	pršilna plastenka	1000	kos	17,15	1 kos

Skupina artiklov D45



Izravnalna lopatica

Univerzalna lopatica za kit in tesnilne mase. Lopatica je izdelana iz gibljive umetne mase, za pritisk svežega tesnila na površino. Za čisto in enakomerno gladko tesnilno površino.

Št. artikla	Barva	Material	Vsebina kos	EM	Cena v EUR	na
101 192 248	modra	umetna masa	1	kos	10,35	1 kos

Skupina artiklov A00 A05 A07



Gladilka za lepilo, nazobčana

Nazobčana gladilka za lepilo za perfekten nanos **lepil** kot sta belo lepilo in lepilo z vlakni.

Znamka: Beko
Tip: 200

Št. artikla		pak.	EM	Cena v EUR	na
101 192 338		10	kos	2,27	1 kos

Skupina artiklov A00 A05 A07



Set lopatic za fugiranje tesnil

Lopatica je izdelana iz gibljive umetne mase, za pritisk svežega tesnila na površino. Za čisto in enakomerno gladko tesnilno površino.

Št. artikla	Barva	Material	Vsebina kos	EM	Cena v EUR	na
101 192 249	modra	umetna masa	4	kos	16,16	1 kos

Skupina artiklov A00 A05 A07

