

**EXACT**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

## Strojni navojni sveder DIN 371/376 z rumenim obročem

Oblika B = 5 stopenjski brusni rez za **prehodne luknje**, visoko kakovostno jeklo razreda E.

**Za večnamensko uporabo**, gradbeno jeklo do 800 N/mm<sup>2</sup> in avtomatno jeklo do 1000 N/mm<sup>2</sup>.

**M = metričen ISO navoj po DIN 13. Velikost M3 - M6 s centrirno konico.**



Oblika:  
Material:  
Kratice navoja:

B za prehodne luknje  
HSS-E  
M DIN 13

od **5,05** EUR

Št. artikla	Velikost navoja	Korak mm	Skupna dolžina mm	Steblo ø / toleranca mm	Nastavek	DIN	EM	Cena v EUR
101 118 265	M 3	0.5	56	3,5 / h6	utrjeno steblo	371	kos	5,05
101 118 266	M 4	0.7	63	4,5 / h6	utrjeno steblo	371	kos	5,05
101 118 267	M 5	0.8	70	6,0 / h6	utrjeno steblo	371	kos	5,27
101 118 268	M 6	1	80	6,0 / h6	utrjeno steblo	371	kos	5,27
101 118 269	M 8	1.25	90	8,0 / h6	utrjeno steblo	371	kos	6,48
101 118 270	M 10	1.5	100	10,0 / h6	utrjeno steblo	371	kos	7,35
101 118 271	M 12	1.75	110	9,0 / h6	prehodno steblo	376	kos	8,50
101 118 272	M 14	2	110	11,0 / h6	prehodno steblo	376	kos	12,18
101 118 273	M 16	2	110	12,0 / h6	prehodno steblo	376	kos	13,88